

# ガレージ・駐車場のコンクリート床用塗料各種比較表

ラストオリウムのガレージ・コンクリート床用塗料と、良くお客さまから比較のご質問を頂く国内塗料メーカーのコンクリート床用塗料3種の比較表となります。

コストパフォーマンス、作業性、塗膜の物性などを分かりやすく比較・ご検討いただけるようにまとめました。

また、ラストオリウムのガレージ・コンクリート床用塗料の最大のポイントは「高い意匠性・デザイン性」です。

耐久性はもちろん、「お洒落にコンクリート床を塗装したい方」におすすめの塗料となります。

※耐久性に記載の耐摩耗性評価数値は、数値が低いほど耐摩耗性が高い塗膜となります。

※デコレイティブチップス（全4色）は下記全ての塗料装飾に使用できます。

作成日：2025年9月 株式会社ホームボディ

|               |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品            | エポキシシール・コンクリートフロアペイント                                                                       | エポキシシール・クリアシール                                                                    | エポキシシールド・ガレージフロアコーティング1CARキット                                                      | エポキシシールド・プレミアムクリアコーティングキット                                                          | ボウジンテックス16kgセット                                                                     | 染めQ床塗料10kgセット                                                                       | 水性強力コンクリート床用 5 L                                                                    |
|               |            |  |  |  |  |  |  |
| メーカー          | ラストオリウム                                                                                     | ラストオリウム                                                                           | ラストオリウム                                                                            | ラストオリウム                                                                             | 水谷ペイント                                                                              | 染めQテクノロジー                                                                           | アサヒペン                                                                               |
| 材料            | 水性一液アクリリックエポキシ樹脂塗料                                                                          | 水性一液アクリリックエポキシ樹脂塗料                                                                | 水性二液エポキシ樹脂塗料                                                                       | 弱溶剤型二液エポキシ樹脂塗料                                                                      | 二液エポキシ樹脂塗料(溶剤型と水性の2種類)                                                              | 溶剤型二液エポキシ樹脂塗料                                                                       | 水性一液アクリル樹脂塗料                                                                        |
| 参考販売価格        | 13,000円前後                                                                                   | 13,000円前後                                                                         | 20,000円前後                                                                          | 40,000円前後                                                                           | 30,000円前後                                                                           | 40,000円前後                                                                           | 12,000円前後                                                                           |
| 塗布可能面積        | 25～40㎡                                                                                      | 25～40㎡                                                                            | 25～30㎡                                                                             | 23～45㎡                                                                              | 40～50㎡                                                                              | 約33㎡                                                                                | 29～41㎡                                                                              |
| クルマ・バイク乗入可能時間 | 5日間                                                                                         | 5日間                                                                               | 3日間                                                                                | 3日間                                                                                 | 2日以上                                                                                | 24～48時間                                                                             | 記載なし。6時間以上で歩行可能                                                                     |
| 耐久性           | 耐摩耗性に優れる(一液エポキシ塗料と同等)。ASTM規格(140か国で採用される製品信頼性規格)においてガレージ・駐車場コンクリート床に必要な耐摩耗性・硬度・柔軟性など全試験をクリア |                                                                                   | 耐摩耗性に優れる(70±5。荷重1000g、1000回転)                                                      | 耐摩耗性に非常に優れる(40±5。荷重1000g、1000回転)                                                    | 耐摩耗性に非常に優れる(55±5。荷重1000g、1000回転)                                                    | 耐摩耗性データなし。付着試験良好。4N/㎡の加重で塗料剥離なし                                                     | 開示データなし                                                                             |
| 仕上り           | 半艶                                                                                          | 艶あり                                                                               | 艶あり                                                                                | 超艶あり                                                                                | 超艶あり                                                                                | 艶あり                                                                                 | 艶あり                                                                                 |
| 推奨塗膜厚         | 75～100μ                                                                                     | 75～100μ                                                                           | 75～100μ                                                                            | 75～100μ                                                                             | 記載なし                                                                                | 211μ                                                                                | 記載なし                                                                                |
| 特長・メリット       | ・屋内外どちらにも使用可能（屋外の駐車場や開口部が広く直射日光が当たりやすいガレージ床にも使用可能）<br>・アクリル塗料やウレタン塗料と比較して大幅に高い耐久性           |                                                                                   | ・高い耐衝撃性、耐摩耗性、耐油性、耐水性、耐熱性                                                           | ・高い耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐油性、耐ガンソリン性、耐水性、耐熱性、耐塩害性                                          | ・高い耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐油性、耐ガンソリン性、耐水性                                                   | ・高い密着力<br>・プライマーの必要なし                                                               | ・屋内外に使用可能<br>・一液水性でDIY向き                                                            |
| 特長・デメリット      | ・耐溶剤性は低い(耐摩耗性・耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐熱性は優れる)                                                         |                                                                                   | ・屋外使用不可<br>・耐溶剤性は低い(耐水性・耐油性・耐熱性あり)                                                 | ・屋外使用不可                                                                             | ・屋外使用不可<br>・工程が複雑<br>・溶剤系で水性塗料上塗り不向き                                                | ・屋外使用不可<br>・溶剤系で水性塗料上塗り不向き                                                          | ・重量物通過場所に不向き<br>・常に湿っている場所に不向き                                                      |