

# タイル・大理石・コンクリート 滑り止め作業方法



# 目次

- ① MS511アンチスリップ 特長
- ② MS511アンチスリップ 商品情報
- ③ MS511アンチスリップ 作業方法
- ④ MS511アンチスリップ 作業動画
- ⑤ MS511アンチスリップ 注意事項

「**MS511アンチスリップ**」をご購入いただいた方に正しく塗装作業をして頂くための詳細情報を掲載しております。



## ① MS511アンチスリップの特長

「MS511アンチスリップ」はセラミックタイル床、陶器床、天然・人造大理石床、コンクリート床などに塗布するだけで滑り止め効果を発揮します。

※中性ですので、酸性成分に侵されやすい大理石などにも安心して使用できます。

また「MS511アンチスリップ」は素材表面に塗膜を造らず、内部に浸透した上で滑り止め効果を発揮するタイプの商品ですので、素材の質感や艶が変化する事ありません。

更に滑り止め効果と同時に、摩擦による静電気の発生を抑え、防汚効果も発揮します。

※「MS511浸透性シリコンコーティングシリーズ」と同様の期間「汚れ防止効果」は維持しません。塗布する床の交通量によりますが「滑り止め効果」「汚れ防止効果」を維持するために約6-12か月毎に再塗布を行う必要があります。

※「滑り止め効果」と「汚れ防止効果」を共に最大限付与したい場合は、始めに「MS511浸透性シリコンコーティング」を塗布した上で、次に「MS511アンチスリップ タイル・大理石用」を塗布してください（2-4時間後に次の塗布作業を行う事ができます）。

「MS511アンチスリップ タイル・大理石用」は塗布24-72時間後に本来の効果を発揮します。

【[ホームボディ公式YouTubeチャンネル](#)】 【[ホームボディ公式ブログサイト](#)】 【[ホームボディ公式オンラインショップ](#)】 で作業方法や施工事例を豊富な写真や動画でご確認頂く事もできます。



## ② MS511アンチスリップ商品情報

### 主成分

シリコン化合物（トリメチルシロキシケイ酸）、石油系抽出物（ミネラルスピリット）

### 油性(石油系抽出物) 1液

液性：中性

### 使用できる素材

- ・タイル各種（セラミックタイル/陶器タイル/クォーリータイル/施釉タイル）
- ・天然大理石/人造大理石
- ・花崗岩/御影石
- ・ライムストーン/トラバーチン
- ・スレート（粘板岩）
- ・セメント目地材
- ・クォーツ（石英）
- ・レンガ
- ・コンクリート/コンクリートタイル

### 使用推奨場所

屋内外の床全般に使用可能

- ・玄関アプローチ
- ・バルコニー/ポーチ
- ・バスルーム/キッチンなどの水回り
- ・ガレージ
- ・レストラン/ホテルなどの商業施設

### 使用量：1本あたりの塗布可能面積

原液で使用。

9㎡～68㎡

※塗布する対象物の吸水率や塗布方法により塗布可能面積は変動します。

容量：946ml



### ③ MS511アンチスリップ作業方法

「MS511アンチスリップ タイル・大理石用」の塗布作業は、コテバケ・硬質スポンジ・リントフリークロス（繊維の毛羽立ちが少ないクロス）などを使用してください。

表面が濡れたようになるまで十分に塗布してください。

その後3-5分放置し、素材内部まで浸透させてください。

その後きれいなリントフリークロス(毛羽立ちのないマイクロファイバークロスなど)で余分な液体をしっかりと拭き取ってください。

この工程は、どのような素材に塗布する場合においても、とても重要です。

指触乾燥時間：塗布後1-3時間

効果発揮開始時間：塗布後約24-72時間で完全に効果を発揮します  
（乾燥状態が継続している前提）。

保存方法：25°Cの冷暗所にオリジナル容器保管で36か月保存可能。

廃棄方法：地方自治体の法令を遵守して廃棄してください。



## ④MS511アンチスリップ作業動画

MS511アンチスリップを使用した作業を行う際には【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】の「[玄関タイル・目地・大理石床の掃除・コーティング](#)」再生リストからご覧ください。一連の流れを動画でご確認いただけます。

※作業動画はMS511浸透性シリコンコーティングを使用したコーティング作業動画となりますが、MS511アンチスリップと作業方法は同じですので、参考にしてください。

動画の一例：※下記以外にも豊富に動画を用意しております。

- ・ [【玄関タイルコーティング①】玄関・水回り用コーティング剤をDIY](#)



## ⑤MS511アンチスリップ注意事項

### 【注意事項】

子どもの手の届かない場所に保管して下さい。飲み込んだりしないで下さい。

- 刺激性、飲み込むと有害です。
- 皮膚や眼に触れないようにし粉塵は吸わないようにして下さい。
- 保護眼鏡や保護衣を着用して下さい。取り扱い後は手をよく洗って下さい。
- 容器はしっかりと密閉して下さい。
- 熱などの着火源のない所で保管して下さい。

### 【応急処置】

- もし飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 呼吸が困難な場合、新鮮な空気の得られる場所へ移動して下さい。
- もし呼吸困難が継続している場合、直ちに医師による治療を受けて下さい。
- もし塗料が目に接触した場合、直ちにきれいな水で15分間洗浄し、その後症状が起きていれば医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付いた場合、石鹸水や水でよく洗って下さい。



HOMEBOY

## 詳しい情報の確認・お問い合わせ

**【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】**

**【ホームボディ公式ブログサイト】**

**【ホームボディ公式オンラインショップ】**

でさらに詳しい作業情報・商品情報をご覧ください。

また、各サイトの**お問い合わせフォーム**から個別のご質問も受け付けておりますので、作業時にご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

