

タイル・大理石・コンクリート 掃除・汚れ落とし作業方法



目次

①	タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品	特長
②	タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品	商品情報
③	タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品	作業方法
④	タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品	作業動画
⑤	タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品	注意事項

「掃除・汚れ落とし用の各商品」をご購入いただいた方に正しくコーティング作業をして頂くための詳細情報を掲載しております。

①タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品 特長

◆MS511クリーン&リコート

汚れ落としと同時に汚れ防止効果も発揮します。
人工大理石・人造大理石・天然大理石とほとんど全ての大理石製品に使用でき、汎用性も高く、日常の水回りのお手入れ・掃除やMS511浸透性シリコンコーティングでコーティングしたタイル・目地のメンテナンス用としてもおすすめです。

◆MSタイル・目地・大理石クリーナー 濃縮タイプ

濃縮タイプですので、これ1本で玄関まわりのタイル・目地・石材を250㎡の面積も洗浄・掃除できます。

タイル、石材、目地剤、タイル、コンクリート、れんがなど玄関まわりに使用されるほとんどの素材に使用できます。

大理石など酸性クリーナーやアルカリ性クリーナーに侵されやすい素材にも安心して使用できます。

頑固な汚れにも効果を発揮しながらも、環境にも素材にも優しいクリーナーですので、日常のクリーニングにも安心して使用できます。

「MS511浸透性シリコンコーティングタイル・目地・石材用」シリーズでコーティングした箇所にも安心して使用できます。

また、大理石などの天然石材の艶を変化させることもありません。

◆ヘビーデューティディグリーサー

コンクリート床の頑固な汚れ(油、グリース)を除去するための専用クリーナーです。

濃縮タイプで希釈して使用できますので、とても経済的でコストパフォーマンスに優れています。

塗装前の洗浄用としてはもちろん、日常のコンクリート床のお掃除・汚れ落とし用としてもご使用いただけます。

※汚れの度合いにより、希釈率を変えてご使用いただけます。

【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】 【ホームボディ公式ブログサイト】 【ホームボディ公式オンラインショップ】 で作業方法や施工事例を豊富な写真や動画でご確認頂く事もできます。



◆MS511クリーン&リコート

成分：水、グリコールエーテル

水性 1液 液性pH：8.0(弱アルカリ性)

使用できる素材

セラミックタイル/陶器/天然大理石/人造大理石/花崗岩/ライムストーン/トラバーチン/レンガ/コンクリートなど玄関まわり・水回りに使用されるほとんど全ての素材に使用可能

容量：946ml

◆MSタイル・目地・大理石クリーナー 濃縮タイプ

主成分

界面活性剤（プロピレングリコールモノブチルエーテル）

水性 1液 中性(pH7.0-7.5)

使用できる素材

・タイル各種（セラミックタイル/陶器タイル/クォーリータイル/施釉タイル）・大理石・花崗岩/御影石・トラバーチン・スレート（粘板岩）・セメント目地材・クォーツ（石英）・レンガ・人造大理石・コンクリート/コンクリートタイル・漆喰

容量：946ml

◆ヘビーデューティーディグリーサー

主成分

非イオン系界面活性剤

水性 1液 液性アルカリ性(pH13)

使用できる素材

・コンクリート/コンクリートタイル

容量：946ml



◆MS511クリーン&リコート

1. あらかじめ、大きなごみ・チリ・埃・泥・土などは除去してください。
2. MS511クリーン&リコートをスプレーしてクロスやスポンジで拭きます。
3. 乾いたきれいなクロス・布で拭き取ります。
※石鹸跡や曇ったような塗布跡は残りませんので、水洗いなどは不要です。

◆MSタイル・目地・大理石クリーナー 濃縮タイプ

MSタイル・目地・石材クリーナー 濃縮タイプは希釈して使用します。

油やグリース汚れなど頑固な汚れを取り除きたい場合は、濃縮タイプ1：温かい水3で希釈します。

*冷たい水で希釈するとクリーニング効果は減少します。

モップなどを使用して、希釈したクリーナーを塗布します。

その後10分程度放置し、汚れを浮きだたせていきます。

デッキブラシなどを使用して、汚れを取り除いていきます。

表面が乾かないように、濡れた状態で上記の作業を行ってください。

表面に残った汚水を完全に除去します（水を吸い取り可能なバキュームクリーナー、床用スクイージー使用を推奨）。

きれいに温水で水洗いします。

1回目のクリーニング作業で取り除くことができない場合は、上記作業を繰り返します。

2回目の作業でも汚れが取り除くことができない場合は、

「特に頑固な汚れ用」を原液で使用する事を推奨します。

日常のクリーニング作業は、「MSタイル・目地・石材クリーナー 濃縮タイプ」1：温水50(50倍に希釈)して、上記と同様の作業を行ってください。

◆ヘビーデューティーディグリーサー

コンクリート（未塗装）下地の場合：

下地がコンクリート素地の場合は、打設後30日以上経過している事が前提です。

打設後30日未満の場合は本製品を使用した洗浄作業はもちろん、他製品を使用した洗浄作業、及び塗装作業は行わないでください。

希釈作業：

未塗装床に使用する場合：1本(946ml)に対して1ガロン(約3784ml)の水で希釈

塗装済みの床に使用する場合：本品236mlに対して1ガロン(約3784ml)の水で希釈

(重要) 本製品使用2時間後に、コンクリート床表面をきれいな水でしっかりと洗い、スクイージーなどで余分な水を掃き出し、乾燥させてください。

この作業を行わないと、エフロ(白華。白い粉が浮き出てくる現象)が発生する事がありますので、その場合はエフロ除去専用クリーナーなどで除去してください。

洗浄作業：

- ・始めに洗浄する箇所をきれいな水で濡らしてください。
- ・適切に希釈した「ヘビーデューティーディグリーサー濃縮タイプ」を汚れに塗布し、毛先の硬いデッキブラシなどで汚れ全体を擦ってください。
- ・10-15分放置し、汚れが浮き出てきたら雑巾やペーパータオルなどを使用して拭き取ってください。
- ・最後にきれいな水で洗い流し、スクイージーなどで余分な水を掃き出してください。
- ・汚れが完全に除去できない場合は、上記作業を繰り返してください。



④タイル・大理石・コンクリート掃除・汚れ落とし用商品 作業動画

エポキシシールドを使用した塗装作業を行う際には【[ホームボディ公式YouTubeチャンネル](#)】の「[玄関タイル・目地・大理石床の掃除・コーティング](#)」再生リストからご覧ください。一連の流れを動画でご確認いただけます。

動画の一例：※下記以外にも豊富に動画を用意しております。

- ・【[大理石調フローリング](#)】掃除&お手入れは「これ1本」でOK
- ・【[玄関タイル掃除①](#)】玄関タイル・目地の汚れクリーニングにチャレンジ
- ・【[コンクリート床の洗浄](#)】頑固な油汚れの除去方法



【注意事項】

子どもの手の届かない場所に保管して下さい。飲み込んだりしないで下さい。

- 刺激性、飲み込むと有害です。
- 皮膚や眼に触れないようにし粉塵は吸わないようにして下さい。
- 保護眼鏡や保護衣を着用して下さい。取り扱い後は手をよく洗って下さい。
- 容器はしっかりと密閉して下さい。
- 熱などの着火源のない所で保管して下さい。

【応急処置】

- もし飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 呼吸が困難な場合、新鮮な空気の得られる場所へ移動して下さい。
- もし呼吸困難が継続している場合、直ちに医師による治療を受けて下さい。
- もし塗料が目へ接触した場合、直ちにきれいな水で15分間洗浄し、その後症状が起きていれば医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付いた場合、石鹸水や水でよく洗って下さい。



詳しい情報の確認・お問い合わせ

【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】

【ホームボディ公式ブログサイト】

【ホームボディ公式オンラインショップ】

でさらに詳しい作業情報・商品情報をご覧ください。

また、各サイトの**お問い合わせフォーム**から個別のご質問も受け付けておりますので、作業時にご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

